

700i

Die perfekte Kombination und Harmonie aller Komponenten machen die besondere Qualität der ATVs von Arctic Cat aus. Von der Fahrposition bis zur Motorleistung, von der Bodenfreiheit bis zum Federweg der Radaufhängung – Arctic-Cat-Fahrer weltweit schätzen ihre Fahrzeuge wegen der Freiheit und der unzähligen Möglichkeiten, die sie ihnen bieten. Das ATV-Angebot lässt keine Wünsche offen. Eines ist sicher: Arctic Cat ist immer die richtige Wahl. Ab dem Moment, in dem Sie den Zündschlüssel drehen, erwacht alles, wofür wir diese Fahrzeuge gebaut haben, zum Leben. Alles, was danach passiert, ist der Stoff, aus dem Abenteuer entstehen.

STANDARD PAKET

Kraft in Kombination mit Action. Das Standardpaket umfasst pulverbeschichtete Felgen. Ride-In-Aufhängung, On-the-Fly 2/4WD und Differentialsperre an der Vorderachse. Vordere und hintere SpeedRacks. 1.360 kg / 3.000 lbs- Winde. Hintere Anhängerkupplung mit 50mm- Kugel. Und alle nachfolgenden Eigenschaften.



Rot

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borung & Hub (mm)	102 x 85
Motorart	SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	695
Benzin / Diesel	Benzin
PS / KW (L7e)	20,4 / 15
PS / KW (off Road)	42 / 30,9
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	215,4 / 84,8
Gesamtbreite (cm/ in.)	120,7 / 47,5
Gesamthöhe (cm/ in.)	121,9 / 48
Radstand (cm/ in.)	127 / 50
Radstand (Kurz/ Lang)	Kurzer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9 / 11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	334,3 / 737

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	L / H / N / R
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elekt. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

TYPENGENEMIGUNG

Typengenerierung	L7e / LOF / T3S / T3C
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	90,8 / 200
L7e [kg]	161
LOF [kg] gebremst	840
LOF [kg] ungebremst	161
T3S [kg] gebremst	978
T3S [kg] ungebremst	489
T3C [kg] gebremst	978
T3C [kg] ungebremst	489

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	21,6 / 5,7
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	einstellbare Federung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzelradaufhängung Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Duramatic Automatik Getriebe On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front SpeedRacks Front/ Hinten elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Pulverbeschichtete Stahlfelgen