

Alterra 700 XT

YOU VS. ALL TERRAINS

Mit einem ATV sollte das Leben einfacher und bequemer werden. Die neue Alterra™ Modelle bringen genau diese entscheidenden Vorteile mit gegenüber der Konkurrenz. Das neue Speedrack II System mit einer Anti-Rutsch-Beschichtung sind Stoß-, Gefrier- und Korrosionsbeständig. Sämtliche Zubehör Teile lassen sich einfach und schnell an- und abmontieren, eine aufrechte und bequeme Sitzposition und ein dadurch verbessertes Fahrverhalten erlauben ein entspanntes Fahren auch bei langen Touren.

VOLLE LEISTUNG - VOLLE AUSSTATTUNG

Erleben Sie die neuen Alterra Modelle - der perfekte Begleiter für Ihre Freizeit mit voller Ausstattung Serienmäßig. Ein Duramatic™ Automatikgetriebe, on-the-fly 2WD / 4WD mit Differentialsperre, ein leistungsstarker Arctic Cat H1 Motor, elektronische Kraftstoffeinspritzung (EFI), moderne LED Beleuchtung hinten und vorne, Seilwinde und Anhängerkupplung sind nur einige der Ausstattungsmerkmale. Natürlich gibt es immer eine Steigerung - das XT Paket beinhaltet zusätzlich noch eine Servolenkung, Automative Metallic Lackierung sowie Aluminiumfelgen. Und wenn das immer noch nicht genug ist dann sollten Sie sich den Arctic Cat Zubehörkatalog in Ruhe ansehen.



Weiß Metallic

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borhung & Hub (mm)	102x85
Motortype	SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	695
Benzin / Diesel	Benzin
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	212cm
Gesamtbreite (cm/ in.)	124cm
Gesamthöhe (cm/ in.)	127cm
Radstand (cm/ in.)	52/132,1
Radstand (Kurz/ Lang)	Kurzer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9/11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	340,2 kg

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	Hi/ Lo Range, Neutral, Reverse and Park
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4/10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4/10

TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	L7e / LOF / T3
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4/100
Max. Zuladung Rack Box hinten	90,7/200

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	22,7/6
Tachometer	Digital
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzelradaufhängung Elektronische Servolenkung (EPS) Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Hinterachsstabilisator Duramatic Automatik Getriebe On-the-fly 2WD/4WD Diff. Lock Front Getriebe Park- Position elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Dynamische Motorbremse Speedrack II Ride- In Front und Heck Federung Power- Sport Cockpitanzeige Heck Staufach LED Scheinwerfer und Rücklicht