

TRV 1000i XT



Der XT ist die perfekte Maschine für einen Wochenendausflug. Die XT Modelle unterscheiden sich von den Standard Modellen durch ihre Ausstattung: Servolenkung, Hinterachsstabilisator, Aluminiumfelgen und lackierte Verkleidungen. Außerdem verfügen sie über 2WD/4WD mit Differenzialsperre an der Vorderachse, Duramatic-Automatikgetriebe und das 3-in-1- Rack System.

XT Ausstattung

Das XT- Paket ist ein hervorragendes Upgrade zum Standardmodell. Dieses Paket beinhaltet eine Servolenkung, Aluminiumfelgen, einen Hinterachsstabilisator, ein vorderes SpeedRack und eine hochwertige Metallic Lackierung. Außerdem verfügen sie über 2WD/4WD mit Differenzialsperre an der Vorderachse, Duramatic- Automatikgetriebe und das 3- in-1- Rack System – mit der Servolenkung haben wir Sie bereits überzeugt, oder?

Viper Blau Metallic

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

Borhung & Hub (mm)	92 x 71,6
Motortype	V- Twin SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI
Hubraum (ccm)	951
Benzin / Diesel	Benzin
PS / KW (L7e)	20,4 / 15
PS / KW (off Road)	66,8 / 49,1
Kühlung	Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (cm/ in.)	248,9 / 98,6
Gesamtbreite (cm/ in.)	120,7 / 47,5
Gesamthöhe (cm/ in.)	127,8 / 50,3
Radstand (cm/ in.)	147,3 / 58
Radstand (Kurz/ Lang)	Langer Radstand
Bodenfreiheit (cm/ in.)	27,9 / 11
Trockengewicht (kg/ lbs.)	366,2 / 807,30

FAHRWERK & FEDERUNG

Getriebe	CVT Automatik mit EBS
Gangwahl	L / H / N / R
Antriebsart	2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet
Bremsen vorne	Hydraulisch / Bremsscheiben
Bremsen hinten	Hydraulisch / Bremsscheiben

FEDERUNG

Aufhängung Vorderachse	Doppel A- Arm
Federweg - Vorderachse (cm/ in.)	25,4 / 10
Aufhängung Hinterachse	Doppel A- Arm
Federweg - Hinterachse (cm/ in.)	25,4 / 10

TYPENGENEMIGUNG

Typengenehmigung	L7e / LOF / T3S / T3C
Sitzplätze	2

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

Max. Zuladung - Rack vorne	45,4 / 100
Max. Zuladung Rack Box hinten	22,7 / 50
L7e [kg]	181
LOF [kg] gebremst	840
LOF [kg] ungebremst	181
T3S [kg] gebremst	978
T3S [kg] ungebremst	489
T3C [kg] gebremst	978
T3C [kg] ungebremst	489

ZUSATZINFORMATION

Ladestrom Lichtmaschine (A)	28
Tank Volumen (lt./ gal.)	20,1 / 5,3
Tachometer	Analog
Kilometerzähler	Digital
Reifendimension vorne	25x8-12
Reifendimension hinten	25x10-12
Ausstattung	einstellbare Federung Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Einzelradaufhängung Soziussitz Servolenkung Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Hinterachsstabilisator Duramatic Automatik Getriebe On- the- fly 2WD/4WD Diff. Lock Front elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Dynamische Motorbremse 3- in-1 System