

XR 700i XT

SERIENUMFANG XR

Unsere neuen, wendigen und extrem geländegängigen ATVs verfügen über 25,4cm Federweg und 27,9cm Bodenfreiheit. Der leistungsstarke, flüssigkeitsgekühlte Arctic Cat H1 Motor ist mit einer elektronischen Kraftstoffeinspritzung ausgestattet und setzt seine ganze Muskelkraft über das Duramatic Automatikgetriebe und die bewährte Arctic Cat Doppelquerlenkeraufhängung, wahlweise über 2WD/4WD in Vortrieb um. Neben einer Frontdifferentialsperre ist auch eine Anhängerkupplung sowie eine leistungsstarke Seilwinde im Serienumfang enthalten, um sie bei Arbeit oder Abenteuer zu unterstützen. Als weiteres Highlight sind alle in Europa erhältlichen XR Modelle serienmäßig mit modernsten LED-Projektionsscheinwerfern ausgestattet. Abgerundet wird die umfangreiche Ausstattung durch das neue SpeedRack II System, welches einen neuen Standard für die Industrie setzt.

XT PAKET

Über die umfangreiche Serienausstattung hinausgehend sind alle XT Modelle mit elektronischer Servolenkung, Hinterrad Achsstabilisator, Metallic Lackierung und neuen Aluminiumfelgen im sportlichen Design ausgestattet.



Schwarz Metallic

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MOTOR

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Borung & Hub (mm) | 102x85 |
| Motortype | SOHC, 4- Takt, 4- Ventile EFI |
| Hubraum (ccm) | 695 |
| Benzin / Diesel | Benzin |
| PS / KW (L7e) | 20,4/15 |
| PS / KW (off Road) | 41,8/30,7 |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt mit Lüfter |

ABMESSUNGEN

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Gesamtlänge (cm/ in.) | 211,8/83,4 |
| Gesamtbreite (cm/ in.) | 123/48,5 |
| Gesamthöhe (cm/ in.) | 125,7/49,5 |
| Radstand (cm/ in.) | 132,1/52 |
| Radstand (Kurz/ Lang) | Kurzer Radstand |
| Bodenfreiheit (cm/ in.) | 27,9/11 |
| Trockengewicht (kg/ lbs.) | est. 340,2 kg |

FAHRWERK & FEDERUNG

| | |
|----------------|--|
| Getriebe | CVT Automatik mit EBS |
| Gangwahl | Hi/ Lo Gang, Neutral, Rückwärtsgang und Parkfunktion |
| Antriebsart | 2/4 WD + Diff. Lock elek. geschaltet |
| Bremsen vorne | Hydraulisch / Bremsscheiben |
| Bremsen hinten | Hydraulisch / Bremsscheiben |

FEDERUNG

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Aufhängung Vorderachse | Doppel A- Arm |
| Federweg - Vorderachse (cm/ in.) | 25,4/10 |
| Aufhängung Hinterachse | Doppel A- Arm |
| Federweg - Hinterachse (cm/ in.) | 25,4/10 |

TYPENGENEMIGUNG

| | |
|------------------|----------------|
| Typengenerierung | L7e / LOF / T3 |
| Sitzplätze | 2 |

ZULADUNG & ANHÄNGELAST

| | |
|-------------------------------|----------|
| Max. Zuladung - Rack vorne | 45,4/100 |
| Max. Zuladung Rack Box hinten | 90,7/200 |

ZUSATZINFORMATION

| | |
|-----------------------------|--|
| Ladestrom Lichtmaschine (A) | 28 |
| Tank Volumen (lt./ gal.) | 22,7/6 |
| Tachometer | Digital |
| Kilometerzähler | Digital |
| Reifendimension vorne | 25x8-12 |
| Reifendimension hinten | 25x10-12 |
| Ausstattung | Aluminium Felgen Automotiv Lackierung Seilwinde front 3.000 lbs. / 1.360 kg Servolenkung Anhängerkupplung m. 50mm Kugel (ohne E-Satz) Hinterachsstabilisator Duramatic Automatik Getriebe On- the- fly 2WD/4WD Diff. Lock Front Getriebe Park- Position SpeedRacks Front/ Hinten elektronisch gesteuerte Benzineinspritzung (EFI) Dynamische Motorbremse Speedrack II Ride- In Front und Heck Federung Power- Sport Cockpitanzeige Heck Staufach |